

AIR SHOT DOMUS

INSTANT GEUREXPLOESIE



NIEUWE GEUR

#Instant geurexplosie

**#Krachtige, snelwerkende
werkende oplossing**

#Geschikt voor alle ruimtes

#Siliconenvrij



Only quality has a future



Bekijk de video





AIR SHOT DOMUS

Art. Nr. 04.0161.0005



innotec.eu/1377

NIEUWE GEUR

Air Shot is een siliconenvrije instant geurexplosie voor kleine en grote ruimtes. Een krachtige, zeer snelle oplossing om onplezierige geurtjes te verhelpen en zo in de kortst mogelijke tijd voor een aangename werk- of verblijfsomgeving te zorgen.

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus goed schudden voor gebruik. Air Shot kortstondig in de ruimte of op een stukje vloerbedekking in de ruimte spuiten tot de gewenste geurintensiteit bereikt is. Daarbij steeds voldoende afstand bewaren tot voorwerpen. Nadien kort ventileren. Indien nodig, spuitnevel verwijderen met een vochtige Inno-Cleaner.

OPGELET: In verband met het zeer krachtige spuitbeeld nooit op mens of dier richten!

Eigenschappen

Hoogwaardige siliconenvrije geurexplosie.

Verfrist de behandelde ruimte onmiddellijk.

In meerdere geuren te verkrijgen.

Uniek spuitbeeld met hoge opbrengst.

INNOPLAST CLEANER

500 ml Art. Nr. 04.1155

5 L Art. Nr. 04.1157



innotec.eu/1357

Innoplast Cleaner is een speciaal ontwikkelde vloeibare reiniger voor nagenoeg elk type kunststof. Door de bijzondere formule verwijdert het product hardnekkige verontreinigingen tot diep in de poriën, zoals bv. restanten van polijstmiddelen.

Gebruiksaanwijzing: Innoplast Cleaner op het te reinigen oppervlak spuiten, evt. inwrijven met borstel/doek. Bij diepe verontreiniging 1-2 min laten inwerken. Afspoelen met veel water.

Eigenschappen

Reinigt zeer efficiënt. (Vliegen, vlieg roest, banden, velgen, vergeelde koplampen)

Geschikt voor nagenoeg alle kunststof oppervlakken.

Ideaal voor krijt- c.q. polijstverontreiniging in kunststof delen.

Laat geen strepen achter.

Siliconenvrij, dus bodyshop safe.

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



U kunt een demonstratie verwachten van uw vertegenwoordiger.
Voor **informatie of bestelling** kunt u contact opnemen met:

Innotec Automotive België

+32 14 32 60 01
info@innotec-automotive.be
www.innotec-automotive.be

Schans 4
2480 Dessel
België



BLACK BODY-PAINT

Art. Nr. 02.3130.5000



innotec.eu/1188

Black Body-Paint is een uitstekende matzwarte verf met een laag krijtgehalte, waardoor het product ook na lange tijd niet verweert en uitstekend bestand is tegen weersinvloeden.

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand \pm 20 cm. Aanbrengen in een kruislaag. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

Eigenschappen

Mooie fabrieksoriginale matzwarte kleur.
Goed verspuitbaar.
Geschikt om snel meerdere lagen over elkaar te spuiten.
Stootvast en slagvast.
Uitstekend bestand tegen weersinvloeden.

FRAME FINISH

Art. Nr. 02.3131.0010



innotec.eu/1189

Frame Finish is een speciaal ontwikkelde fabrieksoriginale zwartglanzende coating op basis van alkydharsen en is hierdoor zeer slag- en stootvast en uitstekend bestand tegen weersinvloeden, waardoor het uitermate geschikt is voor het spuiten van carrosseriedelen die af fabriek in RAL 9011 gespoten zijn.

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden. Spuitafstand \pm 20 cm. Eerste laag dun voorspuiten. Aanbrengen in 2 kruislagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen minimaal 5 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Wil men na 4 uur nog een laag spuiten, dan moet het product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

Eigenschappen

Stofdroog na 15 minuten (20°C / 65% RLV).
Kleefvrij na 30 minuten (20°C / 65% RLV).
Uitmuntenende hechting op oude laklagen en primers.
Zeer slagvast na volledige doorharding.
OEM-vrijgegeven.



U kunt een demonstratie verwachten van uw vertegenwoordiger.
Voor **informatie of bestelling** kunt u contact opnemen met:

Innotec Automotive België

FIXATION TAPE 1000

Art. Nr. 05.2338



innotec.eu/1436

Fixation Tape 1000 is een unieke dubbelzijdig klevende fixeertape met een medium samendrukbare kern die als hulpmiddel bij verlijming wordt gebruikt. Het product heeft een speciaal berekende materiaaldikte van 3,2 mm welke ervoor zorgt dat de meest voorkomende lijmsorten hun optimale laagdikte en dus ook treksterkte zullen bereiken.

Gebruiksaanwijzing: Fixation Tape 1000 aanbrengen op de stootlijsten of type- aanduiding plaatjes en stevig aandrukken. Vervolgens de schutfolie verwijderen. Montage voltooien.

ACTIE

Eigenschappen

Hoge aanvangshechting.

Uitstekende drukbestendigheid door de gesloten celstructuur.

Neemt praktisch geen vocht op.

Tast de ondergrond of de materialen niet aan.

SAFE SEAL / IQ

Art. Nr. 01.2427



innotec.eu/1481

Safe Seal is een zeer hoogwaardige, sterk verlijmende ruitenkit op MS-polymeerbasis. Deze kit is speciaal ontwikkeld voor het snel en professioneel verlijmen van autoruiten.

Gebruiksaanwijzing: Rechtstreeks vanuit de koker in een V-vorm aanbrengen met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun, Air Sealant Applicator 300, Air Sealant Applicator 400 of Air Sealant Applicator 600). Bij Safe Seal binnen 5 minuten en bij Safe Seal IQ binnen 15 minuten de ruit plaatsen en licht aandrukken.

Eigenschappen

Eenvoudige werkwijze, zonder nevenproducten.

Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen.

Gemakkelijk van de handen te verwijderen.

Goede UV-bestendigheid.

Zeer goed standvermogen, de kitruips valt niet om.

Zeer hoge aanvangssterkte, de ruit zakt niet weg.

Goede torsiestijfheid, draagt bij aan de stijfheid van de carrosserie.

Crashtest volgens FMVSS 212 na 30 minuten doorstaan met het meest optimale resultaat.

OEM-vrijgegeven.

ACTIE

U kunt een demonstratie verwachten van uw vertegenwoordiger.
Voor **informatie of bestelling** kunt u contact opnemen met:

Innotec Automotive België

+32 14 32 60 01
info@innotec-automotive.be
www.innotec-automotive.be

Schans 4
2480 Dessel
België